

ЖИДКИЙ КЛЮЧ ЛК-40

Средство для удаления ржавчины, проникающая смазка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальное проникающее средство ЛК-40 применяется для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов, обладает высокой проникающей, пропитывающей и растворяющей способностями. Быстро проникает внутрь ржавчины, растворяет ее, возвращает подвижность и смазывает резьбовые соединения, петли, замки. Предотвращает заклинивание и срыв резьбы, устраняет скрип и заедание деталей. Аэрозольная форма выпуска облегчает обработку труднодоступных соединений.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 210 мл, 335 мл, 520 мл

алифатический растворитель >30%, минеральное масло 15-30%, пропан-бутан 15-30%, функциональные добавки 5-15%, ароматизатор <5%

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Распылить состав на обрабатываемые детали. Дать впитаться в течение 15-20 мин. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку. Рекомендуемая температура применения от +10°C до +50°C.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Допускается хранение при температуре от -40°C до +50°C. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно: воспламеняющийся аэрозоль, баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не курить при использовании. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

