

АНТИЛЕД РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ

Средство для очистки стекол, фар, наружных зеркал автомобиля от льда

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ – высокоэффективное средство для очистки стекол, фар, наружных зеркал автомобиля от снега, льда, изморози, а также для быстрого размораживания автомобильных и бытовых замков. Активные компоненты проникают под корку льда и ускоряют процесс размораживания, также формируют на поверхности стекла защитную пленку, предохраняющую от образования наледи. РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ позволяет избежать царапин на стеклах и разрывов резиновых уплотнений, которые возникают при устранении льда скребком. Препятствует налипанию снега и грязи. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 520 мл; изопропанол >30%, вода 15–30%, пропан-бутан 15–30%, алкандиол 5–15%, функциональные добавки <5%, ароматизатор <5%.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием энергично встряхнуть баллон. Нанести с расстояния 20–30 см на обрабатываемую поверхность и выждать 5–10 минут. Смахнуть со стекла остатки льда щеткой или скребком. Протереть чистой сухой тканью. При необходимости повторить обработку. Для размораживания личинок замков обильно впрыснуть состав в замочную скважину.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источника воспламенения/искр/открытого огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:
grease.support@lukoil.com