

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Средство для очистки внешней поверхности двигателя и моторного отсека

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ отлично справляется с очисткой внешней поверхности двигателя и моторного отсека от масляных пятен, застарелых отложений, пыли и других дорожных загрязнений. Рекомендуется к применению не только для моторов автомобилей, но и мотоциклов, катеров, сельскохозяйственной и садовой техники. Специально подобранная комбинация поверхностно-активных веществ, моющих и очищающих добавок способствует удалению всех видов загрязнений, а способ нанесения при помощи аэрозоля позволяет легко проникать в самые труднодоступные места и сохранять их в чистоте.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 520 мл; алифатический растворитель >30%, пропан-бутан 15-30%, моющие добавки 5-15%, ароматизатор <5%, CO₂ <5%.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использовать при температуре не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхнуть баллон. Защитить все электрические части двигателя водонепроницаемым материалом. Обильно нанести с расстояния 20-30 см на обрабатываемую поверхность. Внимание! Категорически запрещается наносить на горячий двигатель. Температура двигателя не должна превышать 50 °С. Выдержать 5–10 мин. Сильной струей воды смыть грязь. Перед запуском двигателя высушить его в течение 15–20 мин.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источника воспламенения/искр/открытого огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

