

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

Полностью синтетическое моторное масло для спортивных автомобилей

Соответствует требованиям

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SN
- Fiat 9.55535-H3

Описание продукта

Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло высшего уровня для четырехтактных двигателей, эксплуатируемых в очень жестких условиях спортивных гонок. Обеспечивает оптимальное смазывание даже при максимальных оборотах вала двигателя и высоких температурах, защищая двигатель от износа.

Область применения

Рекомендовано к всепогодному применению в двигателях высоконагруженных спортивных автомобилей в т.ч. оборудованных турбонаддувом или турбокомпрессором. Разработано специально для экстремально тяжелых условий эксплуатации: дрифт, драг-рейсинг, спринт, ралли. Рецепт масла адаптирован под высокотемпературные режимы эксплуатации.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Улучшенная стойкость к термическому окислению благодаря комбинации высокощелочного пакета присадок и полиальфаолефиновой (ПАО) базовой основы

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

Подходит для спортивных бензиновых двигателей, работающих в экстремальных условиях эксплуатации

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает надежную защиту высокооборотистых турбированных двигателей

ЧИСТОТА

Отличные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и предотвращают образование отложений на деталях двигателя

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	857
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ISO 2592	250
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	DIN 51562/T1	126,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	DIN 51562/T1	22,2
Индекс вязкости	ISO 2909	204
Температура застывания, °С	ISO 3016	<-36