

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 46

Бесцинковое гидравлическое масло

Одобрено

- Danieli 0.000.001
- ALTA
- Krauss Maffei Berstorff
- Sulzer Pumps
- Automa
- Siemens
- WOJIN PLAIMM

Соответствует требованиям

- DIN 51524-2 (HLP)
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
- Fives Cincinnati P-70
- SAE MS 1004
- GM LS-2
- ASTM D6158 HM
- ISO 20763

Описание продукта

Гидравлическое масло с высокой степенью чистоты и улучшенными противоизносными свойствами для гидросистем промышленного и транспортного назначения. Для производства продукта применяются не содержащие цинк и хлор присадки нового поколения. Обеспечивает надежную и эффективную работу гидравлических систем, узлов и механизмов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Область применения

Предназначено для использования в промышленных гидравлических системах и приводах, в том числе с системами ультрафильтрации с тонкостью очистки 1-5 мкм.

Наименование продукта при заказе: Масло гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 46, ТУ 0253-012-79345251-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	875
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	46,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	6,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	103
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-25
Склонность к пенообразованию / стабильность пены	ASTM D892	
-при 24 °С, мл		10/0
-при 94 °С, мл		30/0
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл		20/0
Класс чистоты	ГОСТ 17216 / ГОСТ 31247	9