

АНТИГРАВИЙ ЧЕРНЫЙ

Состав для обработки нижних частей кузова автомобиля

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АНТИГРАВИЙ предназначен для обработки нижних частей кузова автомобиля (пороги, колесные арки, фартуки и т.п.), уязвимых к ударному воздействию песка и камней, защищает лакокрасочное покрытие от сколов и последующего образования очагов коррозии. Состав формирует эластичное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию агрессивной среды, в том числе дорожных реагентов. Не теряет своих защитных свойств при резком перепаде температур и на сильном морозе. После высыхания может окрашиваться большинством автоэмалей.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 520 мл;

органический растворитель >30%, пропан-бутан >30%, синтетическая смола 15-30%, пигменты и наполнители 15-30%, модифицированный каучук 5-15%, функциональные добавки <5%.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использовать при температуре не ниже +10 °С. Защитить поверхности, не подвергающиеся обработке. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1–2 минут после появления стука шарика.

Направить в сторону от обрабатываемой поверхности и, кратковременно нажимая на распылительную головку, добиться равномерного распыления продукта. Средство наносить с расстояния 25–30 см на сухую, предварительно зачищенную от рыхлой ржавчины и, по возможности, обезжиренную поверхность в 2–3 слоя, с промежуточной сушкой 10–15 минут. Покрытие готово к эксплуатации через 2 часа. Полное время высыхания – 24 часа. Внимание! Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется после нанесения каждого слоя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источника воспламенения/искр/открытого огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

